



Technické a obchodní podmínky:

1. Materiály dveřních výplní a jejich složení:

Dveřní výplně jsou vyráběny jako sendvičové desky lepené z několika typů materiálů.

Exteriérovou a interiérovou část tvoří:

- a) HPL kompaktní desky o síle 2 až 6 mm

Tyto desky jsou povrchově upravené:

- a) Lakováním dle škály RAL
- b) Kaširováním – Renolitové imitace

Střední vrstvu dveřních výplní tvoří tepelně i zvukově izolační jádra a to z:

- a) Extrudovaného polystyrenu o objemové hmotnosti RG 35kg/m³
- b) Tvrzeného pěnového polyurethanu o objemové hmotnosti RG 60kg/m³

Bezpečnostní desky jsou navíc opatřeny Al plechem o síle 1,5mm uprostřed střední vrstvy izolačního jádra.

2. Rozměry dveřních výplní:

- a) Hlavní výplně

Maximální rozměr – 900 x 2100 mm

Minimální rozměr – Uveden v ceníku u jednotlivých modelů výplní

- b) Boční výplně

Maximální rozměr – 450 x 2100 mm

Minimální rozměr – Uveden v ceníku pokud je u jednotlivých modelů možná

- c) Spodní díly hlavních výplní

Maximální rozměr – 900 x 1050 mm

Minimální rozměr – Uveden v ceníku u jednotlivých modelů výplní

Síla dveřních výplní – 24,30,34,40 mm s tolerancí ±0,5 mm

Ořezy na požadovaný rozměr v toleranci ±0,5 mm



3. Zasklení dveřních výplní:

Pro zasklení dveřních výplní jsou používána izolační dvojskla o složení:

- a) 4 – 14 – 4 Výplně oboustranně orámečkové Ug=1,1; Rw=24dB
- b) 4 – 12 – 4 Výplně jednostranně orámečkové Ug=1,1; Rw=24dB

Tato izolační dvojskla v provedení s termoizolačním sklem + argon dodáváme jako standart.

Mezi standardně používaná skla patří: Float, Kůra, Činčila, Cathedral, Crepi, Madera, Krizet, Konfeta, Silvit, Delta, Locomat atd.

Při použití ornamentálních skel jsou dvojskla konstruována tak, že ornament skla je otočen dovnitř dvojskla, hlavně pro jejich snadnou údržbu.

Kromě standardních skel lze použít i speciální skla jako například: Stopsoly, Planibely, Conexy, Spektrální skla, Fusingy, Pískovaná skla atd. Vždy za příplatek.

4. Barvy:

Dveřní výplně dodáváme v těchto barevných odstínech

- a) Bílá RAL 9016
- b) Ostatní barevné odstíny dle RAL v jednobarevném i dvoubarevném provedení
- c) Kaširované v provedení Renolit/Bílá RAL 9016 a Renolit/Renolit nebo Hornschuch/bílá RAL 9016 a Hornschuch/Hornschuch

Nadstandartní barvy, například metalické lze dodat po dohodě.

5. Technická data:

Hodnoty součinitele prostupu pro dveřní výplně neprosklené a hodnoty neprůzvučnosti.

Složení výplně: 2 HPL – XPS – 2 HPL

Síla výplně	20 mm	24 mm	25 mm	30 mm	34 mm	40 mm
W/m ² K	1,36	1,14	1,10	0,92	0,84	0,72
Rw (DB)	30	30	30	30	30	30



6. Rámečky dveřních výplní:

Dveřní výplně se osazují těmito rámečky:

- a) Nerezová ušlechtilá ocel mat. 17240 broušená o síle 1,5 mm a to buď jednostranně, nebo oboustranně.
- b) HPL rámečky o síle 3 mm z interiérové strany u vypíchlých dveřních výplní a to z důvodu snadné výměny poškozených izolačních dvojskel.

7. Záruka:

Záruční lhůta pro všechny druhy dveřních výplní je 60 měsíců od data instalace dveřní výplně, respektive 61 měsíců od data prodeje společností Picasso STYL.

Záruční lhůta pro doplňky dveřních výplní jako jsou klepadla, poštovní vhozy a kukátka je 24 měsíců od data instalace dveřní výplně, respektive 25 měsíců od data prodeje společností Picasso STYL.

Záruku lze uplatnit na základě podmínek, které jsou uvedeny v „záručních podmínkách“ a „reklamačního řádu“ společnosti Picasso STYL.

8. Dodací lhůty:

8.1 Do 15 pracovních dnů

Dveřní výplně:

- a) RAL 9016, RAL 3011, RAL 5014, RAL 5018, RAL 6005, RAL 7025, RAL 7042, RAL 8017 – Standart
- b) Kaširované:

RENOLIT – 2178001	Golden Oak
RENOLIT – 2178007	Nussbaum
RENOLIT – 3152009	Douglasie
RENOLIT – 2097013	Mahagon
RENOLIT – 2052089	Eiche Dunkel
RENOLIT – 2149008	Eiche Rustikal
RENOLIT – 1192001	Oregon
Hornschuch – 436-3043	Chery Amaretto
Hornschuch- 436-3042	Sorento Balsamico

- c) Standardně prosklené a neprosklené

8.2 Do 20 pracovních dnů

Dveřní výplně:

- a) Ostatní RAL dle stupnice.



- b) Nestandardně prosklené, pískování, flusing

8.3 Do 25 pracovních dnů

Dveřní výplně:

- a) Kaširované ostatní mimo standard
- b) Bezpečnostní
- c) Desky o síle 30, 34 a 40 mm

Dodací lhůtou se rozumí doba, která začíná dnem potvrzení přesné specifikace zakázky firmou Picasso STYL a končí obdržением dveřní výplně na adrese zákazníka udané v objednávkovém listě.

9. Ceník dveřních výplní :

Všechny ceny uvedené v ceníku platí výhradně pro výrobce oken a dveří (PVC, Al). Ke každému modelu dveřní výplně je stanovena základní cena, která obsahuje všechny druhy povrchů dveřních výplní včetně standardního prosklení. Příplatky se vztahují k designovému a nestandardnímu provedení a k doplňkům. Výpočet konečné ceny dveřní výplně je jednoduchým součtem základní ceny a ostatních příplatkových položek. Pro konečné zákazníky tj. soukromé osoby je výrobcem doporučená přírážka až do výše 20% ceníkové položky.

Stálým obchodním partnerům společnost Picasso STYL může poskytnout rabat až do výše 15% dle ročních množstevních odběrů.

10. Zákaznické služby:

Společnost Picasso styl zajišťuje tyto zákaznické služby:

- Výroba atypických dveřních výplní dle návrhu zákazníka po vzájemné konzultaci.
- Úpravu dveřních výplní na požadovaný rozměr (tolerance $\pm 0,5$ mm) zdarma.
- Dopravu dveřních výplní k odběrateli v rámci celé ČR. Cena zabalení a dopravy činí 200.- Kč za kus bez DPH. Při odběru většího množství současně, může být cena dohodou.
- Opravy poškozených dveřních výplní provádí výrobce ve výrobním závodě společnosti Picasso STYL za cenu materiálových a přepravních nákladů.
- Bezplatnou konzultační činnost a na požádání bezplatné školení pracovníků našich obchodních partnerů.



11. Ostatní upozornění:

Vyobrazení dveřních výplní na prospektech jsou z venkovního pohledu. Nerezové rámečky jsou lepeny na povrch izolačních desek. Nerezové pásy 1,2 mm široké a 0,8 mm silné jsou zafrézovány do materiálu. Okrasné nerezové čtverečky, kolečka a neprosklené ozdobné rámečky jsou výhradně z exteriéru.

Dveřní výplně dle katalogu jsou vyráběny v těchto variantách:

- Plně jednostranně orámečkové z exteriéru
- Prosklené oboustranně orámečkové (jen u prosklených částí)
- Prosklené jednostranně orámečkové z exteriéru, z interiéru vypíchnuté (hladké)
- Prosklené oboustranně orámečkové (jen u prosklených částí), z exteriéru zapuštěné (zafrézované)
- Prosklené vypíchnuté (hladké) z exteriéru, z interiéru orámečkové

UPOZORNĚNÍ:

Jakékoliv zásahy do povrchových úprav, nebo konstrukce dveřních výplní jsou nepřijatelné a mají za následek zánik záruky ze strany výrobce dveřních výplní. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konstrukce a designu drobného charakteru, která nezmění vzhledovou a konstrukční charakteristiku jednotlivých modelů dveřních výplní.