



Záruční podmínky :

1. Záruka se vztahuje na možný výskyt skrytých vad výrobku, jak od výrobce samotného, tak i od subdodavatelů.
2. Záruku nelze uplatnit v případě poškození výrobku odběratelem, přepravcem, uživatelem nebo třetí osobou, pokud došlo k zásahu do povrchové úpravy nebo do konstrukce dveřních výplní.
3. Záruku nelze uplatnit při nedodržení níže uvedených zásad jako jsou přejímka, skladování, montáž, používání, čištění, údržba, přeprava a rozměrové úpravy dveřních výplní.

4. Přejímka dveřních výplní:

Příjemce dveřní výplně musí důsledně přebrat zásilku před předávající osobou (zpravidla řidičem dopravní firmy), jinak případná reklamace poškozené zásilky nemůže být uplatněna bez příslušného zápisu na předávacích dokumentech firmy, která zásilku přepravovala, nebo protokolu o škodě, který byl s jejich pracovníkem sepsán a podepsán oběma účastníky.

5. Skladování dveřních výplní:

Dveřní výplně je nutno skladovat na boční části výplně kolmo k vodorovné podložce, aby nedocházelo k deformaci (průhybu). Je třeba dbát na zajištění proti pádům a úderům cizích předmětů tak, aby nedocházelo k poškození povrchu, deformaci či destrukci. Při skladování je nutné chránit dveřní výplně před otevřeným ohněm a všemi zdroji sálavého tepla. V případě, že z důvodu nesprávného skladování a manipulace dojde k jakémukoli poškození, záruku nelze uplatnit.

6. Montáž dveřních výplní:

Usazení dveřní výplně musí být provedeno na dostatečně široké PVC podložky tak, aby dveřní výplň dosedla svou celou tloušťkou (24mm). Dveřní výplň není předurčena k tomu, aby podpírala či vyrovnávala svěšení dveřních křídel. K vymezení v horní části dveřní výplně lze použít dvě tenké PVC podložky a mezi ně vložit podložku z měkké gumy popřípadě podložku z extrudovaného polystyrenu (XPS), tak abychom eliminovali deformační zónu dilatační mezery. Dveřní výplň musí ve dveřním křídle pružně dilatovat a nesmí být natvrdo vypodložkována (přešponována!). Přešponování má za následek deformaci v nejhorším případě destrukci dveřní výplně, na níž potom nelze uplatnit záruku.



7. Používání, čištění a údržba dveřních výplní:

Při běžném používání je nutné se vyvarovat prudkým úderům tupými předměty, styku s ostrými tvrdými předměty, abrazivními materiály, otevřeného ohně a silných tepelných zdrojů (zářiče, halogenové lampy, topidla atd.), které by mohly mít za následek proražení, poškrábání popř. destrukci dveřní výplně.

Při běžném čištění je možno umývat dveřní výplně neabrazivními saponáty a vodou při použití mycí houby nebo bavlněných či flanelových hadříků. Při velkém znečištění je možné použít čistící technický benzín nebo čistící líh a poté čištěné místo opláchněte neabrazivním saponátem s vodou. U nerezových rámečků je nutné stírat hadříkem ve směru brusu, abychom předešly flekatění nerezových ploch. Při větším poškození povrchu dveřní výplně je nutné se spojit s výrobcem a následnou opravu zkonzultovat. Další speciální údržba na dveřních výplních není nutná.

8. Přeprava dveřních výplní:

Dveřní výplně je nutné přepravovat na boku kolmo k vodorovné podložce a je třeba dbát na kvalitní zajištění proti pádům, čímž by mohlo dojít k jejímu poškození.

9. Rozměrové úpravy dveřních výplní:

Bezpečnostní dveřní výplně s Al výztuhou nelze upravovat. Ostatní dveřní výplně, které nemají již tzv. minimální rozměr upravovat lze, ale pouze do hranice minimálního rozměru, který je uveden v ceníku dveřních výplní. Pokud odběratel rozměrově upraví dveřní výplň pod hranici minimálního rozměru, nebo bezpečnostní dveřní výplň, zaniká záruka ze strany výrobce.

Výrobce doporučuje, objednávat dveřní výplň na požadovaný rozměr pro osazení do dveřního křídla (zasklení).